Van Hollandse Bodem

04

VAN HOLLANDSE BODEM

VAN HOLLANDSE BODEM

Wij onderscheiden ons door het gebruik van hoogwaardige materialen in combinatie met zeer gedreven vakmensen. Deze twee factoren zijn van essentieel belang voor de perfecte vloer en wandafwerking. Het heeft ons in ruim 20 jaar gebracht waar we nu staan en daar zijn we trots op.

PERSOONLIJK ADVIES

Door zo goed mogelijk te adviseren en een reëel verwachtingspatroon te scheppen richting onze klanten proberen we tot een optimaal resultaat te komen. Dat betekent voor jou dus een vloer en wandafwerking waar je jarenlang plezier van zult hebben. Wij stellen in een persoonlijk advies je wensen centraal en zoeken daarbij de vloerafwerking op maat. We nemen uitgebreid de tijd voor een kleuradvies en geven ook advies omtrent zaken waar je misschien niet direct aan denkt, zoals lichtinval, ondergrond en gebruiksintensiteit.

SHOWROOM

Onze 400m2 grote showroom met vloer- en wand inspiratie is gevestigd in het Design Center aan de Newtonweg 18 te Gorinchem. Van dinsdag tot en met zaterdag zijn we geopend en ben je van harte welkom om binnen te lopen. Mocht je nog vragen hebben of liever een afspraak willen maken, neem dan vrijblijvend contact op.

GIETVLOER

Onze gietvloeren worden met passie gemaakt. Het is de naadloze strakke basis om je interieur perfect tot zijn recht te laten komen.
Daarnaast zijn onze vloeren ook nog eens vloeistofdicht, makkelijk in ouderhoud en slechts 3mm dik en dus ideaal in combinatie met vloerverwarming.

WANDAFWERKING

Naast vloeren bieden wij ook een unieke collectie wandafwerkingen. Dankzij het materiaalgebruik en de ambachtelijke verwerking is geen wand hetzelfde en dat maakt je interieur echt uniek. Naast decoratief gebruik zijn sommige wandafwerkingen ook geschikt voor natte ruimtes als badkamers.

OPDRACHTBEVESTIGING

Van Hollandse Bodem
9.1/10
200 beoordelingen
feedback company

Opdrachtnummer: 2025VHB101
Opdrachtdatum: -2025

Contactpersoon:
Adres:
Plaats:
E-mail adres:
Telefoonnummer:

Aantal m^2:
Ondergrond: Anhydriet
Uitvoeringsdatum:
Voorkeur kleur:

Omschrijving van de werkzaamheden

Systeem; **Alifatische polyurethaan gietvloer, Klasse A**
(conform richtlijn NOA)

- aanbrengen van een primer voor een goede hechting
- aanbrengen van consoliderende onderlaag
- aanbrengen van een alifatische polyurethaan gietlaag in een mono of mix kleur met hoge UV-bescherming
- Het aanbrengen van een zijdematte transparante toplaag

Prijsopbouw

Totaalprijs **€**
Prijs per m^2. volgens geldend staffeltarief **€**

Newtonweg 18
4207 HK Gorinchem
Tel: 0183-624 626
NL82ABNA0462679675

KvK 64063666
BTW NL855506696B01
info@gietvloer-wand.nl
www.gietvloer-wand.nl

VAN HOLLANDSE BODEM
GIETVLOER | WAND

Prijs
Inclusief BTW, materiaalkosten en reiskosten.

Betalingscondities
30% 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden
70% bij aanvang van de werkzaamheden

Opdracht
Gebaseerd op een aaneengesloten uitvoering van onze werkzaamheden op werkdagen.

Verrenening
U betaalt alleen wat we leveren. Het werkelijk gerealiseerde aantal vierkante meters wordt berekend. Deze worden voor aanvang van het werk door de projectleider op locatie ingemeten en eventueel meer- en/of minderwerk met u besproken zoals:

- Afwerken van gietvloer op kruipluik en beëindigingprofielen op de vloer € 185,00 per luik
- Afwerken van een vloerdrain € 95,00 per drain
- Opvullen van randstroken en het afwerken van een plintloze aansluiting € 8,50 per m1

Garantie
Van Hollandse Bodem biedt 5 jaar garantie op de gietvloer. Wij zijn aangesloten bij NOA. Deze afbouwgarantie waarborgt kwaliteit en correcte afhandeling bij eventuele geschillen. NOA-voorwaarden zijn opgesteld samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Adervorming en scheurvorming in de door ons aangebrachte vloer door werking van de ondervloer vallen buiten de garantie.

Voorwaarden voor uitvoering
Zorg dat de ondervloer schoon en stofvrij is en dat de vloer 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden niet in aanraking is geweest met water. Pas geen siliconenkit toe voor onze werkzaamheden waar wij de gietvloer moeten aanbrengen. Zorg dat de binnendeuren zijn verwijderd voor aanvang werkzaamheden en dat de thermostaat op 18 graden Celsius staat. Zet eventuele ventilatie uit en sluit alle ramen. Als er vooraf plinten zijn geplaatst dan dienen deze in de grondverf te staan en aan de onderzijde met acrylaatkit afgekit te zijn. Na het aanbrengen van de vloer kunnen de plinten pas worden gelakt. Bij een gasgestookte woning moet het opstookprotocol zijn doorlopen voor aanvang van onze werkzaamhedenbij en bij een warmtepomp moet de vloerverwarming 10 dagen op gebruikstemperatuur staan.

Oplevering
Bij oplevering hanteren wij de NOA-richtlijn voor kunstharsgebonden vloeren. Wij controleren samen met u de vloer aan de hand van deze richtlijn, zodat u precies weet wat u kunt verwachten.

Algemene voorwaarden
Op al onze werkzaamhedenzijn de algemene voorwaarden van Van Hollandss Bodem BV van tooepassing. U vindt ze als bijlage bij deze offerte

Voor akkoord

Naam

Datum

Newtonweg 18
4207 HK Gorinchem
Tel: 0183-624 626
NL82ABNA0462679675

KvK 64063666
BTW NL855506696B01
info@gietvloer-wand.nl
www.gietvloer-wand.nl

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden – Van Hollandse Bodem gietvloeren

Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden
Deze voorwaarden gelden nadat zij door een der partijen van toepassing zijn verklaard op een offerte of een overeen-komst voor de levering en applicatie van een gietvloer . Deze voorwaarden gelden eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.Afwijkingen van deze algeme-ne voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze tijdig en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Offerte
De offerte en de daarin opgegeven prijzen zijn bindend ge-durende de in de offerte vermelde termijn. De prijsopgave in de offertes is gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en de ondergronden, waarop of waaraan Van Hollandse Bodem haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen die zijn opgeno-men in artikel 5 van deze voorwaarden. De vierkante meterprijs is gebaseerd op staffelprijzen. Verandering in het aantal meters bij inmeten leidt daardoor tot aanpassing in de vierkante meterprijs van de opdracht. Meer- en minderwerk wordt vooraf besproken.

Artikel 3 Annulering
U kunt de overeenkomst binnen 72 uur na het versturen van de opdrachtbevestiging kosteloos annuleren. Bij annulering na deze periode brengen wij 25% van de opdrachtsom in rekeningBij annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden brengt VAN HOLLANDSE BODEM 75% van de overeengekomen prijs in rekening.

Artikel 4 Kleur, Samenstelling en Uitvoering
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient u rekening te houden met het volgende; in de vloeren en wanden die V AN HOLLANDSE BODEM legt kunnen ten opzichte van getoonde monsters:• lichte kleurverschillen voorkomen;• glansverschillen optreden;• lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen; De door V AN HOLLANDSE BODEM opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Kleurmonsters geven een (kleur)indicatie van de te plaatsen vloer. Lichte afwijkingen in kleur kunnen voorkomen. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresul-taat tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenhe-den uitdrukkelijk is overeengekomen. UV-filters of alifatische kunststoffen bieden een hoge UV-bescherming en vertragen of verminderen verkleuring door zonlicht. Uiteraard kan, op den duur nog steeds een bepaalde mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden. Kleurvariatie kan ook optreden onder invloed van gebruik, slijtage en onderhoud. Met name bij lichte kleuren zal in de eerste weken de kleur enigszins veran-deren ten opzichte van het moment van oplevering. Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer zal er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q. muur. Deze dient door de afnemer bijgewerkt of geschilderd te worden na oplevering van de vloer. V AN HOLLANDSE BODEM betonlook vloersystemen worden op locatie op een werkvloer aangebracht. Ter plekke worden verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt be-paald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan.Dit resultaat past binnen de aard van het product V AN HOLLANDSE BODEM betonlook vloeren.De vloer is niet bestand tegen schuurmiddelen, zuren, weekma-kers en kleurconcentraten. Lees daarom goed het onderhouds-advies.
Artikel 5 Bijzondere verplichtingen van u als afnemer m.b.t. voorbereiding ondergronden
Voor cementgebonden/anhydriet en betonnen ondergronden geldt: 1.dat de vloer minimaal 1,5 week per cm vloerdikte gedroogd heeft. Vochtmeting vindt vooraf door V AN HOLLANDSE BODEM met een vochtmeter plaats. Let op dat deze meting door ons slechts kan dienen als extra controle voor u. Het biedt geen garantie tegen het toch voorkomen van restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking; 2.waterdichte folie onder de dekvloer om optrekkend vocht te voorkomen. 3.een vlakke strakke ondergrond van goede kwaliteit voor aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet zanderig zijn en is bij voorkeur afgepapt. Op

de vloer mag geen lijmlaag voorkomen; 4.het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond; 5.het niet voorkomen van gietgallen, stortgaatjes, omegagaat-jes, grindnesten, bekistingnaden en dergelijke; 6.de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijn-voegen in de ondergrond, zoals geacht te worden zijn aangebracht volgens NEN-2742-2007 en NEN-2747-2001. De hoeveel-heid en locatie dient door de aannemer of dekvloerleverancier bepaald te worden; Voor cementgebonden of betonnen ondergronden geldt: Een vochtpercentage in de ondergrond bij beton en zandcement mag niet hoger zijn dan 3,5%. Dat zandcement afwerklagen hechtend en voldoende dicht zijn aangebracht. Voor anhydriet gebonden ondergronden geldt dat het vocht-percentage in de ondergrond niet hoger mag zijn dan 0,5%. Voor houten ondergronden geldt: Dat de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd en verlijmd met fermacell 1x28mm; De platen volgens voorschriften in de ruimte zijn geacclimati-seerd alvorens te worden aangebracht. Voor de deugdelijke plaatsing van de ondergrond en dat deze is berekend op de belasting van gebruik; Bij applicatie op houten ondergronden (lees ook: underlayment, multiplex, fermacell, parket) is door werking van de ondergrond (bv. als gevolg van verschillen in temperatuur, luchtvochtigheid en/of belasting) een doorteke-ning van de platen of schrootjes in de gietvloer mogelijk. De hierboven opgesomde vereisten voor de ondergronden vormen een essentiële voorwaarde voor deugdelijke nakoming door Van Hollandse Bodem van haar verplichtingen. De voor-waarden beïnvloeden in grote mate het kwalitatieve eindresul-taat van microcement. Indien de ondergronden niet voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden, dan draagt de afne-mer het risico van eventuele gebreken aan de gietvloer.

Artikel 6 Opschorting
Van Hollandse Bodem is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien de afnemer verzuimd aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Artikel 7 Garantiea.
VAN HOLLANDSE BODEM staat in voor de goede hoedanig-heid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. Onder garantie valt ook vloeistofdichtheid van de VAN HOLLANDSE BODEM gietvloer in doucheruimtes, tenzij dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is uitgesloten.
Op de vloeren verleent VAN HOLLANDSE BODEM een garantie voor de periode van 5 jaar, afbouwend. Waarvan 1 jaar vast en 4 jaar afbouwend met 25% per jaar. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk en nadat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen naar V AN HOLLANDSE BODEM heeft voldaan.b. Niet onder garantie valt: scheurvorming door werking vanuit de ondervloer of door verzakking, vochtwerking in de onder-grond en osmose, (mechanische) beschadigingen, verkleu-ringen, lichte spaanslagen of aanzetten c.q. rolbanen in de topcoat,adervorming door werking van de ondervloer en ingevallen vuil in de natte vloer.c. Valt uw klacht binnen de garantievoorwaarden, zullen wij de vloer herstellen of vervangenconform onze afbouwende garantie. Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden is het van belang dat de afnemer de adviezen en instructies van VAN HOLLANDSE BODEM opvolgt.Artikel 8 Gebrekena. Zijn er gebreken, dient u deze binnen 4 dagen na opleve-ring schriftelijk aan V AN HOLLANDSE BODEM mede te delen om gebruik te kunnen maken van de garanties. Het betreft de gebreken die u zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.b. Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere ge-constateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring.c. Bij herstelwerkzaamheden levert de klant de ruimtes aan zoals beschreven in Artikel 5.Artikel 9 AansprakelijkheidV AN HOLLANDSE BODEM is slechts aansprakelijk voor tekortko-mingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval de schade aan VAN HOLLANDSE BODEM is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuis- en hotelkosten en dergelijke. De aansprakelijkheid van V AN HOLLANDSE BODEM voor de door de afnemer geleden schade bedraagt ten hoogste het bedrag van de opdracht.Artikel 10 Toepasselijk Recht en Geschillen a. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen VAN HOLLANDSE BODEM en haar afnemers is Neder-lands recht van toepassing. b. Alle geschillen tussen VAN HOLLANDSE BODEM en haar afnemers zullen worden voorgelegd aan het Bedrijfsschap Afbouw voor een bindend advise.
Algemene voorwaarden voor gietvloeren VAN HOLLANDSE BODEM per 1 januari 2015.